



Adatlap

FIRE STAR PLUS

tűzálló széf - kombinált adattároló



modell	külső méretek (mm)			belső méretek (mm)			polc	tűzállóság	súly	űrtartalom
	mag.	szél.	mély.	mag.	szél.	mély.				
megnevezés	mag.	szél.	mély.	mag.	szél.	mély.	db	perc	kg	liter
Fire Star Plus 0	771	644	809	400	289	413	2	120	329	49
Fire Star Plus 1	801	854	851	410	494	455	2	120	441	92
Fire Star Plus 2	1012	854	841	610	494	455	2	120	516	137
Fire Star Plus 3	1231	854	851	840	494	455	2	120	640	189

fogantyú és burkolat 82 mm

megnevezés	kapacitás (db)														
	3,5"	4 mm	8 mm	CD	DLT	LTO	AIT	SLR	IBM 1/2"	OD	MK	Magstar	ZIP	m. film	VCR
méretek (mm)	90x94x3	81x59x16	103x68x21	142x124x10	112x112x32	112x112x32	103x68x21	162x108x23	127x110x25	90x94x6	102x102x26	137x102x16,5	100x100x12	90x90x30	145x100x25
FS Plus 0	1038	280	176	116	72	72	384	63	84	510	99	108	337	166	112
FS Plus 1	2112	580	352	270	144	144	840	144	171	1056	216	252	633	312	209
FS Plus 2	3520	1015	616	540	192	192	1260	192	228	1760	360	420	942	465	312
FS Plus 3	4928	1450	880	810	288	288	1680	288	342	2464	504	588	1299	642	430

Kiegészítők

Fire Star Plus

kihúzható fiók, FSP 0

kihúzható fiók, FSP 1-3

kihúzható lemeztartó kosár, FSP 0

kihúzható lemeztartó kosár, FSP 1-3

mechanikus számkombinációs zár, La Gard 3330

elektronikus kombinációs zár, Kaba 525

◀ Kiváló tűz és feltörés elleni védelem. Adathordozók tárolására.

120 perces tűzállóság adathordozókra. 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.

- EN 1047-1 „S120DIS”, MABISZ „120 perces” tűzállósági kategória adathordozókra.
- VDS 2450/EN 1143-1 „I”, ECB.S „I”, VSÖ „EN-1”, MABISZ „E” feltörési kategória.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (160 mm hosszú). Egyéb opcionálisan.
- 4-falú, 235 mm vastag, nagy szilárdságú, 180°-ban nyíló széfajtó.
- Többfalú masszív széftest a kompakt védelemért. 4-oldalú reteszelés, 25 mm vastag rudazat.
- Aktív és passzív zárasi technika: kiegészítő reteszelés betörési kísérlet esetén.
- Speciális habosodó tömítés az égési gázok és a nedvesség beszivárgása ellen.
- Elektromágneses behatások elleni védelem (EN 50082-2).
- Rögzítésre előkészítve, rögzítő csavarral.

- Világosszürke szín (RAL 7035).
- Származási hely: Németország

jellemzők

