



Kezelési utasítás

GC, GMC széf

értékszéf - faliszéf, bútorszéf



ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

A széf gyári kódja 20 - 40 - 60.

A használatbavétel előtt mindenképpen végezze el a gyári kód megváltoztatását.

A lehetséges kombinációk száma 1 440 000.

A SZÉF NYITÁSA

1. Forgassa a kódtárcsát balra és álljon meg amikor az első szám (20) negyedszer ér a beállítási jelöléshez.
2. Forgassa a kódtárcsát ellenkező jobbra és álljon meg amikor a második szám (40) harmadszor ér a beállítási jelöléshez.
3. Forgassa a kódtárcsát ismét balra és álljon meg amikor a harmadik szám (60) másodszer ér a beállítási jelöléshez.
4. Forgassa a kódtárcsát lassan jobbra ütközésig. A zár immár nyitva van, a fogantyút jobbra fordítva a széfajtó kinyitható.

A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széfajtót, fordítsa vissza a fogantyút balra és fordítsa körbe a kódtárcsát legalább négyszer teljesen.

ÚJ KÓD MEGADÁSA

Ezt a műveletsort mindig nyitott széfajtó, kitolt rudazat és bezárt zárral végezze.

1. Végezze el a fenti „A SZÉF NYITÁSA” műveletsor 1-3. pontjait, de hagyja ki a 4. pontot.
2. Helyezze a kódváltó kulcsot a kulcs nyílásába a széfajtó hátoldalán az 1-es pozícióknak megfelelően (IN) és ellenőrizze, hogy helyesen illeszkedik a zár nyílásába.

Ha nem tudja könnyedén beilleszteni a kódváltó kulcsot, rosszul adta meg a kombinációt. Adja meg újra.

3. Forgassa el a kódváltó kulcsot negyed fordulattal a 2-es pozícióba (CHANGING AREA) balra. A forgatást semmiképpen se erőltesse.
4. Pontosan forgassa a számkombinációs zár kódtárcsáját az Ön által előre kialakított új számkombináció szerint a fenti „A SZÉF NYITÁSA” műveletsor 1-3. pontjainak megfelelően, de hagyja ki a 4. pontot.

Ügyeljen arra, hogy a harmadik szám a kombinációban nem lehet piros szám.

5. Fordítsa a kódváltó kulcsot a 3-as pozícióba (OUT) további negyed fordulatot.
6. Vegye ki a kódváltó kulcsot. Az új számkombináció ezzel rögződött.
7. Mielőtt becsukja a széfajtót és bezárja a széfet, mindenképpen ellenőrizze az új számkombináció működését **nyitott széfajtónál**. Az ellenőrzést a nyitás és zárás folyamatának néhány-szori megismétlésével teheti meg.

Ha az új kombináció megadása hibás volt és a zár nem nyitható, végezze el a lenti „ROSSZUL BEÁLLÍTOTT KÓD TÖRLÉSE” műveletsort.

Figyelem

Tanácsos a kód megváltoztatása előtt feljegyezni az új kombinációt, hogy a kódolásnál biztosan ellenőrizni tudja a helyesen megadott kódot. A sikeres átkódolást követően azonnal semmisítse meg ezt a feljegyzést.

ROSSZUL BEÁLLÍTOTT KÓD TÖRLÉSE

Ezt a műveletsort akkor végezze el, ha nem tudja az érvényes kódkombinációt.

1. Tegye be a kódváltó kulcs sima végét a 3-as (OUT) pozícióba és tartsa enyhe nyomás alatt a zárat a kulccsal.
2. Forgassa a kódtárcsát balra addig, amíg a kulcs beljebb nem csúszik (kb. 5 mm-t).
3. Forgassa a kódtárcsát jobbra addig, amíg a kulcs még beljebb nem csúszik (kb. 5 mm-t).
4. Forgassa a kódtárcsát balra addig, amíg a kulcs még beljebb nem csúszik (kb. 5 mm-t).
5. Vegye ki a kulcsot és a beállításhoz használt végét helyezze ismét a zárba, majd ismételje meg az „ÚJ KÓD MEGADÁSA” műveletsort.

